

POKYNY PRE VODIČA PRE PRÍPAD NEHODY

NÁKLAD: SPOLOČNÁ NAKLÁDKA PLYNOV V PREPRAVNÝCH NÁDOBÁCH A FLAŠIACH TRIEDY 2, ADR

ZÁPISOM V NÁKLADNOM LISTE A POPISOM NA NÁLEPKE A JE URČENÝ PRODUKT.

POVAHA NEBEZPEČENSTVA

TLAK PREPRAVNÝCH NÁDOB JE HLAVNÝM RIZIKOM NÁKLADU.

PRI ABNORMÁLNOU NÁRASTE TEPLoty, TO ZN. PRI VYSTAVENÍ OTVORENÉMU OHŇU, DÔJDE K ZVÝŠENIU TLAKU S RIZIKOM ROZTRHNUTIA A VÝBUCHU.

PLYN MOŽE BYŤ V KVAPALNOM STAVE A MÔŽE SPÔSOBIŤ OMRZLINY.

PRE SCHLADENÉ, SKVAPALNENÉ PLYNY PLATÍ: VYTVÁRA HMLU PRI STYKU S VLHKÝM VZDUCHOM.

PLYN MÔŽE BYŤ ŤAŽŠÍ NEŽ VZDUCH A ROZŠÍRIŤ SA PRI ZEMI.

VÝSTRAŽNÉ NÁLEPKY IDENTIFIKUJÚ VEDĽAJŠIE RIZIKÁ, VIĎ STR. 2.

OSOBNÁ OCHRANA

OCHRANNÉ RUKAVICE, FLUORESCENČNÁ VESTA; V PRÍPADE SKVAPALNENÝCH PLYNOV: OCHRANNÉ OKULIARE ALEBO ŠTÍT;

V PRÍPADE JEDOVATÝCH PLYNOV: VHODNÁ RESPIRAČNÁ OCHRANA, UMOŽŇUJÚCA OPUSTIŤ NEBEZPEČNÝ PRIESTOR.

ZÁKLADNÉ OPATRENIA VODIČA

ZASTAVIŤ MOTOR.

ŽIADNY OTVORENÝ PLAMEŇ. NEFAJČIŤ.

OZNAČIŤ VOZOVKU A VAROVAŤ OSTATNÝCH JEJ UŽÍVATEĽOV A CHODCOV.

INFORMOVAŤ VEREJNOSŤ O NEBEZPEČENSTVE A RADIŤ JEJ ZDRŽOVAŤ SA NA NÁVETERNEJ STRANE.

INFORMOVAŤ POLÍCIU A HASIČOV ČO MOŽNO NAJSKÔR.

DODATOČNÉ A/ALEBO ZVLÁŠTNE OPATRENIA VODIČA

ÚNIK

V PRÍPADE ÚNIKU JEDOVATÉHO PLYNU SI NAVLEČTE OCHRANNÚ MASKU A OPUSTITE PRIESTOR.

AK JE VOZIDLO V UZATVORENOM PRIESTORE ALEBO MÁ NEPREMOKAVÚ PLACHTU, ZAISTITE PRED VSTUPOM ZODPOVEDAJÚCE ODVETRÁVANIE.

UTESNITE NETESNOSŤ, AK JE TO BEZPEČNÉ A AK SA JEDNÁ O NETOXICKÝ PLYN.

V PRÍPADE, ŽE OBSAH PRENIKOL DO VODY, KANALIZÁCIE ALEBO PÔDY, UPOZORNITE POLÍCIU ALEBO HASIČOV.

POŽIAR

ZLIKVIDUJTE MENŠIE POŽIARE NA VOZIDLE, AK NEHROZÍ ŽIADNE RIZIKO.

DOPORUČUJTE HASIČOM CHLADIŤ PREPRAVNÉ NÁDOBY, AK BOLI VYSTAVENÉ ABNORMÁLNYM TEPLOTÁM.

NEPOKÚŠAŤ SA MANIPULOVAT' S OHŇOM, KTORÝ ZACHVÁTIL NÁKLAD.

PRVÁ POMOC

AK DOŠLO K VDÝCHNUTIU UNIKAJÚCICH JEDOVATÝCH PLYNOV ALEBO SPALÍN POŽIARU, VYHL'ADAJTE LEKÁRA ALEBO NAJBĽIŽŠIU NEMOCNICU.

DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE

TIETO PRAVIDLÁ BOLI VYDANÉ PRACOVNOU SKUPINOU "INTERNATIONAL TRANSPORT REGULATIONS" EURÓPSKEJ ASOCIÁCIE VÝROBCOV PLYNOV (EIGA); USTANOVUJÚ

**DUSIVÉ PLYNY:**

MÔŽU ZAPRÍČINIŤ DUSENIE VYTLAČENÍM KYSLÍKA ZO VZDUCHU, NEBEZPEČENSTVO VZNIKÁ, AKONÁHLE JE OBSAH KYSLÍKA VO VZDUCHU NIŽŠÍ NEŽ 18%.

**HORENIE PODPORUJÚCE PLYNY:**

SILNE PODPORUJE HORENIE. KONTAKT S HORĽAVÝMI MATERIÁLMI MÔŽE SPÔSOBIŤ POŽIAR. AK DÔJDE K STYKU S VYSOKOU KONCENTRÁCIOU PLYNU, ODEV SA RÝCHLO VZNIETI.

**HORĽAVÉ PLYNY:**

MOŽNOSŤ VZNIKU VÝBUŠNEJ ZMESI.

**JEDOVATÉ PLYNY:**

PRI VDÝCHNUTÍ HROZÍ NEBEZPEČENSTVO OTRAVY.

**PLYNY PODPORUJÚCE KORÓZIU:**

TIEŽ KLASIFIKOVANÉ A OZNAČENÉ AKO JEDOVATÉ. SPÔSOBUJE POPÁLENINY DÝCHACÍCH CIEST, OČÍ A POKOŽKY.

OBSAH MÔŽE SPÔSOBOVAŤ RÔZNE RIZIKÁ, PODĽA KOMBINÁCIE NÁLEPIEK.

POKYNY PRE VODIČA PRE PRÍPAD NEHODY

NÁKLAD: DUSIVÉ PLYNY V PREPRAVNÝCH NÁDOBÁCH ALEBO FLAŠIACH, TRIEDA 2, ADR

ZÁPISOM V NÁKLADNOM LISTE A POPISOM NA NÁLEPKE A JE URČENÝ PRODUKT.
IDENTIFIKAČNÉ ČÍSLO LÁTKOVIČ STRANA 2.

POVAHA NEBEZPEČENSTVA

MÔŽU ZAPRÍČINIŤ DUSENIE VYTLAČENÍM KYSLÍKA ZO VZDUCHU, NEBEZPEČENSTVO VZNIKÁ, AKONÁHLE JE OBSAH KYSLÍKA VO VZDUCHU NIŽŠÍ NEŽ 18%.

PRI ABNORMÁLNOU NÁRASTE TEPLoty, TO ZN. PRI VYSTAVENÍ OTVORENÉMU OHŇU, DÔJDE K ZVÝŠENIU TLAKU S RIZIKOM ROZTRHNUTIA.

PLYN MÔŽE BYŤ V KVAPALNOM STAVE A MÔŽE SPÔSOBIŤ OMRZLINY.

PRE SCHLADENÉ, SKVAPALNENÉ PLYNY PLATÍ: VYTVÁRA HMLU PRI STYKU S VLHKÝM VZDUCHOM.

PLYN MÔŽE BYŤ ŤAŽŠÍ NEŽ VZDUCH A ROZŠÍRIŤ SA PRI ZEMI.

OSOBNÁ OCHRANA

OCHRANNÉ RUKAVICE, FLUORESCENČNÁ VESTA; V PRÍPADE SKVAPALNENÝCH PLYNOV: OCHRANNÉ OKULIARE ALEBO ŠTÍT

ZÁKLADNÉ OPATRENIA VODIČA

ZASTAVIŤ MOTOR.

ŽIADNY OTVORENÝ PLAMEŇ. NEFAJČIŤ.

OZNAČIŤ VOZOVKU A VAROVAŤ OSTATNÝCH JEJ UŽÍVATEĽOV A CHODCOV.

INFORMOVAŤ VEREJNOSŤ O NEBEZPEČENSTVE A RADIŤ JEJ ZDRŽOVAŤ SA NA NÁVETERNEJ STRANE.

INFORMOVAŤ POLÍCIU A HASIČOV ČO MOŽNO NAJSKÔR.

DODATOČNÉ A/ALEBO ZVLÁŠTNE OPATRENIA VODIČA

ÚNIK

AK JE VOZIDLO V UZATVORENOM PRIESTORE ALEBO MÁ NEPREMOKAVÚ PLACHTU, ZAISTITE PRED VSTUPOM ZODPOVEDAJÚCE ODVETRAVANIE.

UTESNITE NETESNOSŤ, AK JE TO BEZPEČNÉ.

V PRÍPADE, ŽE OBSAH PRENIKOL DO VODY, KANALIZÁCIE ALEBO PÔDY, UPOZORNITE POLÍCIU ALEBO HASIČOV.

POŽIAR

ZLIKVIDUJTE MENŠIE POŽIARE NA VOZIDLE, AK NEHROZÍ ŽIADNE RIZIKO.

DOPORUČUJTE HASIČOM CHLADIŤ PREPRAVNÉ NÁDOBY, AK BOLI VYSTAVENÉ ABNORMÁLNYM TEPLotÁM.

NEPOKÚŠAŤ SA MANIPULOVAT' S OHŇOM, KTORÝ ZACHVÁTIL NÁKLAD.

PRVÁ POMOC

AK DOŠLO K VDÝCHNUTIU SPALÍN POŽIARU, VYHĽADAJTE LEKÁRA, ALEBO NAJBĽIŽŠIU NEMOCNICU.

DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE

TIETO PRAVIDLÁ BOLI VYDANÉ PRACOVNOU SKUPINOU "INTERNATIONAL TRANSPORT REGULATIONS" EURÓPSKEJ ASOCIÁCIE VÝROBCOV PLYNOV (EIGA); USTANOVUJÚ PÍSANÉ INŠTRUKCIE PRE KA DÚ SKUPINU NEBEZPE NÝCH VECÍ PODĽA KAPITOLY 5.4.3. ADR.

1 A	2 A	3A	4 A	5 A	6 A
IDENTIFIKAČNÉ ČÍSLO					
1002	1009	1913	2073	1950	1044
1006	1013	1951		2037	2857
1046	1015	1963			3164
1056	1018	1970			
1065	1020	1977			
1066	1021	2187			
1956	1022	2591			
1979	1028	3136			
1980	1029	3158			
1981	1058				
	1078				
	1080				
	1858				
	1952				
	1958				
	1968				
	1973				
	1974				
	1976				
	1982				
	1983				
	1984				
	2036				
	2193				
	2422				
	2424				
	2599				
	2602				
	3070				
	3159				
	3163				
	3220				
	3296				
	3297				
	3298				
	3299				
	3337				
	3338				
	3339				
	3340				

POKYNY PRE VODIČA PRE PRÍPAD NEHODY

NÁKLAD: PLYNY PODPORUJÚCE HORENIE V PREPRAVNÝCH NÁDOBÁCH ALEBO FLAŠIACH, TRIEDA 2, ADR

ZÁPISOM V NÁKLADNOM LISTE A POPISOM NA NÁLEPKE A JE URČENÝ PRODUKT.
IDENTIFIKAČNÉ ČÍSLO LÁTKOV VIĎ STRANA 2.

POVAHA NEBEZPEČENSTVA

SILNE PODPORUJE HORENIE.

KONTAKT S HORĽAVÝMI MATERIÁLMI MÔŽE SPÔSOBIŤ POŽIAR.

AK DÔJDE K STYKU S VYSOKOU KONCENTRÁCIOU PLYNU, ODEV SA RÝCHLO VZNIETI.
PRI ABNORMÁLNOU NÁRASTE TEPLoty, TO ZN. PRI VYSTAVENÍ OTVORENÉMU OHŇU,
DÔJDE K ZVÝŠENIU TLAKU S RIZIKOM ROZTRHNUTIA.

PLYN MÔŽE BYŤ V KVAPALNOM STAVE A MÔŽE SPÔSOBIŤ OMRZLINY.

PRE SCHLADENÉ, SKVAPALNENÉ PLYNY PLATÍ: VYTVÁRA HMLU PRI STYKU S VLHKÝM VZDUCHOM.

PLYN MÔŽE BYŤ ŤAŽŠÍ NEŽ VZDUCH A ROZŠÍRIŤ SA PRI ZEMI.

OKREM TOHO PLATÍ PRE OXID DUSNÝ: PLYN MÁ OMAMNÉ ÚČINKY.

OSOBNÁ OCHRANA

OCHRANNÉ RUKAVICE, FLUORESCENČNÁ VESTA; V PRÍPADE SKVAPALNENÝCH PLYNOV:
OCHRANNÉ OKULIARE ALEBO ŠTÍT;

ZÁKLADNÉ OPATRENIA VODIČA

ZASTAVIŤ MOTOR.

ŽIADNY OTVORENÝ PLAMEŇ. NEFAJČIŤ.

OZNAČIŤ VOZOVKU A VAROVAŤ OSTATNÝCH JEJ UŽÍVATEĽOV A CHODCOV.

INFORMOVAŤ VEREJNOSŤ O NEBEZPEČENSTVE A RADIŤ JEJ ZDRŽOVAŤ SA NA NÁVETERNEJ STRANE.

INFORMOVAŤ POLÍCIU A HASIČOV ČO MOŽNO NAJSKÔR.

DODATOČNÉ A/ALEBO ZVLÁŠTNE OPATRENIA VODIČA

ÚNIK

AK JE VOZIDLO V UZATVORENOM PRIESTORE ALEBO MÁ NEPREMOKAVÚ PLACHTU,
ZAISTITE PRED VSTUPOM ZODPOVEDAJÚCE ODVETRÁVANIE.

UTESNITE NETESNOSŤ, AK JE TO BEZPEČNÉ.

V PRÍPADE, ŽE OBSAH PRENIKOL DO VODY, KANALIZÁCIE ALEBO PÔDY, UPOZORNITE
POLÍCIU ALEBO HASIČOV.

POŽIAR

ZLIKVIDUJTE MENŠIE POŽIARE NA VOZIDLE, AK NEHROZÍ ŽIADNE RIZIKO.

DOPORUČUJTE HASIČOM CHLADIŤ PREPRAVNÉ NÁDOBY, AK BOLI VYSTAVENÉ
ABNORMÁLNYM TEPLOTÁM.

NEPOKÚŠAŤ SA MANIPULOVAT' S OHŇOM, KTORÝ ZACHVÁTIL NÁKLAD.

PRVÁ POMOC

AK DOŠLO K VDÝCHNUTIU SPALÍN POŽIARU, VYHL'ADAJTE LEKÁRA ALEBO NAJBĽIŽŠIU
NEMOCNICU.

DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE

TIETO PRAVIDLÁ BOLI VYDANÉ PRACOVNOU SKUPINOU "INTERNATIONAL TRANSPORT
REGULATIONS" EURÓPSKEJ ASOCIÁCIE VÝROBCOV PLYNOV (EIGA); USTANOVUJÚ

PÍSANÉ INŠTRUKCIE PRE KA DÚ SKUPINU NEBEZPE NÝCH VECÍ PODĽA KAPITOLY 5.4.3. ADR.

1 0	2 0	3 0	5 0
IDENTIFIKAČNÉ ČÍSLO			
1014	1070	1003	1950
1072	2451	1073	2037
3156	3157	2201 3311	

POKYNY PRE VODIČA PRE PRÍPAD NEHODY

NÁKLAD: HORĽAVÉ PLYNY V PREPRAVNÝCH NÁDOBÁCH ALEBO FLAŠIACH, TRIEDA 2, ADR

ZÁPISOM V NÁKLADNOM LISTE A POPISOM NA NÁLEPKE A JE URČENÝ PRODUKT.
IDENTIFIKAČNÉ ČÍSLO LÁTKOVIČ STRANA 2.

POVAHA NEBEZPEČENSTVA

MOŽNOSŤ VZNIKU VÝBUŠNEJ ZMESI.

PRI ABNORMÁLNOU NÁRASTE TEPLoty, TO ZN. PRI VYSTAVENÍ OTVORENÉMU OHŇU, DÔJDE K ZVÝŠENIU TLAKU S RIZIKOM ROZTRHNUTIA A VÝBUCHU.

PLYN MÔŽE BYŤ V KVAPALNOM STAVE A MÔŽE SPÔSOBIŤ OMRZLINY.

PRE SCHLADENÉ, SKVAPALNENÉ PLYNY PLATÍ: VYTVARA HMLU PRI STYKU S VLHKÝM VZDUCHOM.

PLYN MÔŽE BYŤ ŤAŽŠÍ NEŽ VZDUCH A ROZŠÍRIŤ S PRI ZEMI.

OSOBNÁ OCHRANA

OCHRANNÉ RUKAVICE, FLUORESCENČNÁ VESTA; V PRÍPADE SKVAPALNENÝCH PLYNOV: OCHRANNÉ OKULIARE ALEBO ŠTÍT

ZÁKLADNÉ OPATRENIA VODIČA

ZASTAVIŤ MOTOR.

ŽIADNY OTVORENÝ PLAMEŇ. NEFAJČIŤ.

OZNAČIŤ VOZOVKU A VAROVAŤ OSTATNÝCH JEJ UŽÍVATEĽOV A CHODCOV.

INFORMOVAŤ VEREJNOSŤ O NEBEZPEČENSTVE A RADIŤ JEJ ZDRŽOVAŤ SA NA NÁVETERNEJ STRANE.

INFORMOVAŤ POLÍCIU A HASIČOV ČO MOŽNO NAJSKÔR.

DODATOČNÉ A/ALEBO ZVLÁŠTNE OPATRENIA VODIČA

ÚNIK

AK JE VOZIDLO V UZATVORENOM PRIESTORE ALEBO MÁ NEPREMOKAVÚ PLACHTU, ZAISTITE PRED VSTUPOM ODVETRAVANIE.

UTESNITE NETESNOSŤ, AK JE TO BEZPEČNÉ.

V PRÍPADE, ŽE OBSAH PRENIKOL DO VODY, KANALIZÁCIE ALEBO PÔDY, UPOZORNITE POLÍCIU ALEBO HASIČOV.

POŽIAR

ZLIKVIDUJTE MENŠIE POŽIARE NA VOZIDLE, AK NEHROZÍ ŽIADNE RIZIKO.

DOPORUČUJTE HASIČOM CHLADIŤ PREPRAVNÉ NÁDOBY, AK BOLI VYSTAVENÉ ABNORMÁLNYM TEPLOTÁM.

NEPOKÚŠAŤ SA MANIPULOVAT' S OHŇOM, KTORÝ ZACHVÁTIL NÁKLAD.

PRVÁ POMOC

AK DOŠLO K VDÝCHNUTIU SPALÍN POŽIARU, VYHĽADAJTE LEKÁRA, ALEBO NAJBĽIŽŠIU NEMOCNICU.

DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE

TIETO PRAVIDLÁ BOLI VYDANÉ PRACOVNOU SKUPINOU "INTERNATIONAL TRANSPORT REGULATIONS" EURÓPSKEJ ASOCIÁCIE VÝROBCOV PLYNOV (EIGA); USTANOVUJÚ



PÍSANÉ INŠTRUKCIE PRE KA DÚ SKUPINU NEBEZPE NÝCH VECÍ PODĽA KAPITOLY 5.4.3. ADR.

1 F	2 F	2 F	3 F	4 F	5 F	6 F	7 F
IDENTIFIKAČNÉ ČÍSLO							
1049	1011	1010	1038	1001	1950	1057	3167
1954	1012	1041	1961		2037	3150	
1957	1027	1060	1966				
1964	1030	1081	1972				
1971	1032	1085	3188				
2034	1033	1086	3312				
	1035	1087					
	1036	1860					
	1037	1959					
	1039	2200					
	1055	2452					
	1061						
	1063						
	1077						
	1083						
	1912						
	1962						
	1965						
	1969						
	1978						
	2035						
	2044						
	2203						
	2419						
	2453						
	2454						
	2517						
	2601						
	3153						
	3154						
	3161						
	3252						
	3354						
	3374						

POKYNY PRE VODIČA PRE PRÍPAD NEHODY

NÁKLAD: PLYNY PODPORUJÚCE HORENIE, SCHLADENÉ, SKVAPALNENÉ, V ZÁSOBNÍKOV, TRIEDA 2, ADR

ZÁPISOM V NÁKLADNOM LISTE A POPISOM NA NÁLEPKE A JE URČENÝ PRODUKT.
IDENTIFIKAČNÉ ČÍSLO LÁTKOV VIĎ STRANA 2.

POVAHA NEBEZPEČENSTVA

PRI VDÝCHNUTÍ HROZÍ NEBEZPEČENSTVO OTRAVY.
SPÔSOBUJE POPÁLENINY DÝCHACÍCH CIEST, OČÍ A POKOŽKY.
PRI ABNORMÁLNO M NÁRASTE TEPLoty, TO ZN. PRI VYSTAVENÍ OTVORENÉMU OHŇU, DÔJDE K ZVÝŠENIU TLAKU S RIZIKOM ROZTRHNUTIA A VÝBUCHU.
PLYN MÔŽE BYŤ V KVAPALNOM STAVE A MÔŽE SPÔSOBIŤ OMRZLINY.
PLYN MÔŽE BYŤ ŤAŽŠÍ NEŽ VZDUCH A ROZŠÍRIŤ S PRI ZEMI.

OSOBNÁ OCHRANA

OCHRANNÉ RUKAVICE, FLUORESCENČNÁ VESTA; V PRÍPADE SKVAPALNENÝCH PLYNOV:
OCHRANNÉ OKULIARE ALEBO ŠTÍT;
VHODNÁ RESPIRAČNÁ OCHRANA, UMOŽŇUJÚCA OPUSTIŤ NEBEZPEČNÝ PRIESTOR.

ZÁKLADNÉ OPATRENIA VODIČA

ZASTAVIŤ MOTOR.
ŽIADNY OTVORENÝ PLAMEŇ. NEFAJČIŤ.
OZNAČIŤ VOZOVKU A VAROVAŤ OSTATNÝCH JEJ UŽÍVATEĽOV A CHODCOV.
INFORMOVAŤ VEREJNOSŤ O NEBEZPEČENSTVE A RADIŤ JEJ ZDRŽOVAŤ SA NA NÁVETERNEJ STRANE.
INFORMOVAŤ POLÍCIU A HASIČOV ČO MOŽNO NAJSKÔR.

DODATOČNÉ A/ALEBO ZVLÁŠTNE OPATRENIA VODIČA

ÚNIK

NASAĎTE SI MASKU A OPUSTITE PRIESTOR.
AK JE VOZIDLO V UZATVORENOM PRIESTORE ALEBO MÁ NEPREMOKAVÚ PLACHTU, ZAISTITE PRED VSTUPOM ZODPOVEDAJÚCE ODVETRÁVANIE.
V PRÍPADE, ŽE OBSAH PRENIKOL DO VODY, KANALIZÁCIE ALEBO PÔDY, UPOZORNITE POLÍCIU ALEBO HASIČOV.

POŽIAR

ZLIKVIDUJTE MENŠIE POŽIARE NA VOZIDLE, AK NEHROZÍ ŽIADNE RIZIKO.
DOPORUČUJTE HASIČOM CHLADIŤ PREPRAVNÉ NÁDOBY, AK BOLI VYSTAVENÉ ABNORMÁLNYM TEPLOTÁM.
NEPOKÚŠAŤ SA MANIPULOVAT' S OHŇOM, KTORÝ ZACHVÁTIL NÁKLAD.

PRVÁ POMOC

AK DOŠLO K VDÝCHNUTIU UNIKAJÚCICH JEDOVATÝCH PLYNOV ALEBO SPALÍN POŽIARU, VYHL'ADAJTE LEKÁRA ALEBO NAJBĽIŽŠIU NEMOCNICU.

DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE

TIETO PRAVIDLÁ BOLI VYDANÉ PRACOVNOU SKUPINOU "INTERNATIONAL TRANSPORT REGULATIONS" EURÓPSKEJ ASOCIÁCIE VÝROBCOV PLYNOV (EIGA); USTANOVUJÚ



PÍSANÉ INŠTRUKCIE PRE KA DÚ SKUPINU NEBEZPE NÝCH VECÍ PODĽA KAPITOLY 5.4.3. ADR.

1 T	1 TF	1 TC	1 TO	1 TFC	1 TOC	2 T	2 TF	2 TC	2 TO	2 TFC	2 TOC	4 TC	5 T 5 TF 5 TC 5 TO 5 TFC 5 TOC	7 T	7 TF
IDENTIFIKAČNÉ ČÍSLO															
1612 1955	1016 1023 1071 1953	3304	3303	3305	1045 1660 2190 3306	1062 1581 1582 2191 1967 3162	1026 1040 1040 1053 1064 1082 1911 2188 2192 2199 2202 2204 2676 3300 3355 3160	1005 1008 1017 1048 1050 1069 1076 1079 1589 1741 1859 2194 2195 2196 2197 2198 2417 2418 2420 3057 3308	3083 3307	2189 2534 3309	1067 1749 1975 2548 2901 3310	3318	1950 2037	3169	3168

POKYNY PRE VODIČA PRE PRÍPAD NEHODY

NÁKLAD: NETOXICKÉ PLYNY V PREPRAVNÝCH NÁDOBÁCH NEBO FLAŠIACH, TRIEDA 2, ADR

ZÁPISOM V NÁKLADNOM LISTE A POPISOM NA NÁLEPKE A JE URČENÝ PRODUKT. IDENTIFIKAČNÉ ČÍSLO LÁTKOVIČ STRANA 2.

POVAHA NEBEZPEČENSTVA

TLAK PREPRAVNÝCH NÁDOB JE HLAVNÝM RIZIKOM NÁKLADU.

PRI ABNORMÁLNOU NÁRASTE TEPLoty, TO ZN. PRI VYSTAVENÍ OTVORENÉMU OHŇU, DÔJDE K ZVÝŠENIU TLAKU S RIZIKOM ROZTRHNUTIA A VÝBUCHU.

PLYN MÔŽE SPÔSOBIŤ ZADUSENIE BEZ VÝSTRAHY, MÔŽE BYŤ HORĽAVÝ ALEBO HORENIE PODPORUJÚCI. VÝSTRAŽNÉ NÁLEPKY IDENTIFIKUJÚ TIETO RIZIKÁ.

PLYN MÔŽE BYŤ V KVAPALNOM STAVE A MÔŽE SPÔSOBIŤ OMRZLINY.

PRE SCHLADENÉ, SKVAPALNENÉ PLYNY PLATÍ: VYTVARA HMLU PRI STYKU S VLHKÝM VZDUCHOM.

PLYN MÔŽE BYŤ ŤAŽŠÍ NEŽ VZDUCH A ROZŠÍRIŤ S PRI ZEMI.

OSOBNÁ OCHRANA

OCHRANNÉ RUKAVICE, FLUORESCENČNÁ VESTA; V PRÍPADE SKVAPALNENÝCH PLYNOV: OCHRANNÉ OKULIARE ALEBO ŠTÍT

ZÁKLADNÉ OPATRENIA VODIČA

ZASTAVIŤ MOTOR.

ŽIADNY OTVORENÝ PLAMEŇ. NEFAJČIŤ.

OZNAČIŤ VOZOVKU A VAROVAŤ OSTATNÝCH JEJ UŽÍVATEĽOV A CHODCOV.

INFORMOVAŤ VEREJNOSŤ O NEBEZPEČENSTVE A RADIŤ JEJ ZDRŽOVAŤ SA NA NÁVETERNEJ STRANE.

INFORMOVAŤ POLÍCIU A HASIČOV ČO MOŽNO NAJSKÔR.

DODATOČNÉ A/ALEBO ZVLÁŠTNE OPATRENIA VODIČA

ÚNIK

AK JE VOZIDLO V UZATVORENOM PRIESTORE ALEBO MÁ NEPREMOKAVÚ PLACHTU, ZAISTITE PRED VSTUPOM ZODPOVEDAJÚCE ODVETRAVANIE.

UTESNITE NETESNOSŤ, AK JE TO BEZPEČNÉ.

V PRÍPADE, ŽE OBSAH PRENIKOL DO VODY, KANALIZÁCIE ALEBO PÔDY, UPOZORNITE POLÍCIU ALEBO HASIČOV.

POŽIAR

ZLIKVIDUJTE MENŠIE POŽIARE NA VOZIDLE, AK NEHROZÍ ŽIADNE RIZIKO.

DOPORUČUJTE HASIČOM CHLADIŤ PREPRAVNÉ NÁDOBY, AK BOLI VYSTAVENÉ ABNORMÁLNYM TEPLOTÁM.

NEPOKÚŠAŤ SA MANIPULOVAT' S OHŇOM, KTORÝ ZACHVÁTIL NÁKLAD.

PRVÁ POMOC

AK DOŠLO K VDÝCHNUTIU SPALÍN POŽIARU, VYHĽADAJTE LEKÁRA, ALEBO NAJBĽIŽŠIU NEMOCNICU.

DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE

TIETO PRAVIDLÁ BOLI VYDANÉ PRACOVNOU SKUPINOU "INTERNATIONAL TRANSPORT REGULATIONS" EURÓPSKEJ ASOCIÁCIE VÝROBCOV PLYNOV (EIGA); USTANOVUJÚ



PÍŠANÉ INŠTRUKCIE PRE KA DÚ SKUPINU NEBEZPE NÝCH VECÍ PODĽA KAPITOLY 5.4.3.
ADR.

1 A	1 F	1 O	2 A	2 F	2 O	3 A	3 O	3 F	4 A	4 F	5 A	5 F	5 O	6 A	6 F	7 F
IDENTIFIKAČNÉ ČÍSLO																
1002	1049	1014	1009	1010	1070	1913	1003	1038	2073	1001	1950	1950	1950	1044	1057	3167
1006	1954	1072	1013	1011	2451	1951	1073	1961			2037	2037	2037	2857	3150	
1046	1957	3156	1015	1012	3157	1963	2201	1966						3164		
1056	1964		1018	1027		1970	3311	1972								
1065	1971		1020	1030		1977		3138								
1066	2034		1021	1032		2187		3312								
1956			1022	1033		2591										
1979			1028	1035		3136										
1980			1029	1036		3158										
1981			1058	1037												
			1078	1039												
			1080	1041												
			1858	1055												
			1952	1060												
			1958	1061												
			1968	1063												
			1973	1077												
			1974	1081												
			1976	1083												
			1982	1085												
			1983	1086												
			1984	1087												
			2036	1860												
			2193	1912												
			2422	1959												
			2424	1962												
			2599	1965												
			2602	1969												
			3070	1978												
			3159	2035												
			3163	2044												
			3220	2200												
			3296	2203												
			3297	2419												
			3298	2452												
			3299	2453												
			3337	2454												
			3338	2517												
			3339	2601												
			3340	3153												
				3154												
				3161												
				3252												
				3354												
				3374												

POKYNY PRE VODIČA PRE PRÍPAD NEHODY

NÁKLAD: DUSIVÉ PLYNY, HLBOKO SCHLADENÉ, SKVAPALNENÉ, V ZÁSOBNÍKOCH, TRIEDA 2, ADR

ZÁPISY V NÁKLADNOM LISTE URČUJE PRODUKT.
IDENTIFIKAČNÉ ČÍSLO LÁTKOVIĎ STRANA 2.

POVAHA NEBEZPEČENSTVA

MÔŽU ZAPRÍČINIŤ DUSENIE VYTLAČENÍM KYSLÍKA ZO VZDUCHU, NEBEZPEČENSTVO VZNIKÁ, AKONÁHLE JE OBSAH KYSLÍKA VO VZDUCHU NIŽŠÍ NEŽ 18%.

PRI ABNORMÁLNOU NÁRASTE TEPLoty, TO ZN. PRI VYSTAVENÍ OTVORENÉMU OHŇU, DÔJDE K ZVÝŠENIU TLAKU S RIZIKOM ROZTRHNUTIA.

VYTVÁRA HMLU PRI STYKU S VLHKÝM VZDUCHOM.

NEBEZPEČENSTVO OMRZLÍN.

PLYN JE ŤAŽŠÍ NEŽ VZDUCH A ROZŠIRUJE SA PRI ZEMI.

OSOBNÁ OCHRANA

OCHRANNÉ RUKAVICE, FLUORESCENČNÁ VESTA, OCHRANNÉ OKULIARE ALEBO ŠTÍT.

ZÁKLADNÉ OPATRENIA VODIČA

ZASTAVIŤ MOTOR.

ŽIADNY OTVORENÝ PLAMEŇ. NEFAJČIŤ.

OZNAČIŤ VOZOVKU A VAROVAŤ OSTATNÝCH JEJ UŽÍVATEĽOV A CHODCOV.

INFORMOVAŤ VEREJNOSŤ O NEBEZPEČENSTVE A RADIŤ JEJ ZDRŽOVAŤ SA NA NÁVETERNEJ STRANE.

INFORMOVAŤ POLÍCIU A HASIČOV ČO MOŽNO NAJSKÔR.

DODATOČNÉ A/ALEBO ZVLÁŠTNE OPATRENIA VODIČA

ÚNIK

UTESNITE NETESNOSŤ, AK JE TO BEZPEČNÉ.

UPOZORNITE HASIČOV, ŽE K EXPLÓZIÍ A ROZTRHNUTIU NÁDOBY MÔŽE DÔJSŤ NIEKOĽKO HODÍN PO ZAHRIATÍ PREPRAVNEJ NÁDOBY.

POŽIAR

ZLIKVIDUJTE MENŠIE POŽIARE NA VOZIDLE, AK NEHROZÍ ŽIADNE RIZIKO.

NEPOKÚŠAŤ SA MANIPULOVAT' S OHŇOM, KTORÝ ZACHVÁTIL NÁKLAD.

PRVÁ POMOC

AK DOŠLO K VDÝCHNUTIU UNIKAJÚCICH JEDOVATÝCH PLYNOV ALEBO SPALÍN POŽIARU, VYHL'ADAJTE LEKÁRA ALEBO NAJBĽIŽŠIU NEMOCNICU.

DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE

TIETO PRAVIDLÁ BOLI VYDANÉ PRACOVNOU SKUPINOU "INTERNATIONAL TRANSPORT REGULATIONS" EURÓPSKEJ ASOCIÁCIE VÝROBCOV PLYNOV (EIGA); USTANOVUJÚ PÍSANÉ INŠTRUKCIE PRE KA DÚ SKUPINU NEBEZPE NÝCH VECÍ PODĽA KAPITOLY 5.4.3. ADR.

3 A**IDENTIFIKAČNÉ ČÍSLO NEBEZPEČENSTVA**

22

IDENTIFIKAČNÉ ČÍSLO

1913

1951

1963

1970

1977

2187

2591

3136

3158

POKYNY PRE VODIČA PRE PRÍPAD NEHODY

NÁKLAD: PLYNY PODPORUJÚCE HORENIE, SCHLADENÉ, SKVAPALNENÉ, V ZÁSOBNÍKOCH, TRIEDA 2, ADR

ZÁPISY V NÁKLADNOM LISTE URČUJE PRODUKT.
IDENTIFIKAČNÉ ČÍSLO LÁTKOVIČ STRANA 2.

POVAHA NEBEZPEČENSTVA

SILNE PODPORUJE HORENIE.

KONTAKT S HORĽAVÝMI MATERIÁLMI MÔŽE SPÔSOBIŤ POŽIAR.

AK DÔJDE K STYKU S VYSOKOU KONCENTRÁCIU PLYNU, ODEV SA RÝCHLO VZNIETI.
PRI ABNORMÁLNOU NÁRASTE TEPLoty, TO ZN. PRI VYSTAVENÍ OTVORENÉMU OHŇU,
DÔJDE K ZVÝŠENIU TLAKU S RIZIKOM ROZTRHNUTIA.

NEBEZPEČENSTVO OMRZLÍN.

VYTVÁRA HMLU PRI STYKU S VLHKÝM VZDUCHOM.

PLYN JE ŤAŽŠÍ NEŽ VZDUCH A ROZŠIRUJE SA PRI ZEMI.

OKREM TOHO PLATÍ PRE OXID DUSNÝ: PLYN MÁ OMAMNÉ ÚČINKY.

OSOBNÁ OCHRANA

OCHRANNÉ RUKAVICE, FLUORESCENČNÁ VESTA, OCHRANNÉ OKULIARE ALEBO ŠTÍT.

ZÁKLADNÉ OPATRENIA VODIČA

ZASTAVIŤ MOTOR.

ŽIADNY OTVORENÝ PLAMEŇ. NEFAJČIŤ.

OZNAČIŤ VOZOVKU A VAROVAŤ OSTATNÝCH JEJ UŽÍVATEĽOV A CHODCOV.

INFORMOVAŤ VEREJNOSŤ O NEBEZPEČENSTVE A RADIŤ JEJ ZDRŽOVAŤ SA NA
NÁVETERNEJ STRANE.

INFORMOVAŤ POLÍCIU A HASIČOV ČO MOŽNO NAJSKÔR.

DODATOČNÉ A/ALEBO ZVLÁŠTNE OPATRENIA VODIČA

ÚNIK

UTESNITE NETESNOSŤ, AK JE TO BEZPEČNÉ.

V PRÍPADE, ŽE OBSAH PRENIKOL DO VODY, KANALIZÁCIE ALEBO PÔDY, UPOZORNITE
POLÍCIU ALEBO HASIČOV.

POŽIAR

ZLIKVIDUJTE MENŠIE POŽIARE NA VOZIDLE, AK NEHROZÍ ŽIADNE RIZIKO.

NEPOKÚŠAŤ SA MANIPULOVAT' S OHŇOM, KTORÝ ZACHVÁTIL NÁKLAD.

PRVÁ POMOC

AK DOŠLO K VDÝCHNUTIU SPALÍN POŽIARU, VYHĽADAJTE LEKÁRA, ALEBO NAJBĽIŽŠIU
NEMOCNICU.

DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE

TIETO PRAVIDLÁ BOLI VYDANÉ PRACOVNOU SKUPINOU "INTERNATIONAL TRANSPORT
REGULATIONS" EURÓPSKEJ ASOCIÁCIE VÝROBCOV PLYNOV (EIGA); USTANOVUJÚ
PÍSANÉ INŠTRUKCIE PRE KA DÚ SKUPINU NEBEZPE NÝCH VECÍ PODĽA KAPITOLY 5.4.3.
ADR.

3 0

IDENTIFIKAČNÉ ČÍSLO NEBEZPEČENSTVA

225
IDENTIFIKAČNÉ ČÍSLO
1003
1073
2201
3311

POKYNY PRE VODIČA PRE PRÍPAD NEHODY

NÁKLAD: HORĽAVÉ PLYNY, HLBOKO SCHLADENÉ, SKVAPALNENÉ, V ZÁSOBNÍKOCH, TRIEDA 2, ADR

ZÁPISY V NÁKLADNOM LISTE URČUJE PRODUKT.
IDENTIFIKAČNÉ ČÍSLO LÁTKOVIČ STRANA 2.

POVAHA NEBEZPEČENSTVA

MOŽNOSŤ VZNIKU VÝBUŠNEJ ZMESI.

PRI ABNORMÁLNOU NÁRASTE TEPLoty, TO ZN. PRI VYSTAVENÍ OTVORENÉMU OHŇU, DÔJDE K ZVÝŠENIU TLAKU S RIZIKOM ROZTRHNUTIA A VÝBUCHU.

NEBEZPEČENSTVO OMRZLÍN..

VYTVÁRA HMLU PRI STYKU S VLHKÝM VZDUCHOM.

PLYN JE ŤAŽŠÍ NEŽ VZDUCH A ROZŠIRUJE SA PRI ZEMI.

OSOBNÁ OCHRANA

OCHRANNÉ RUKAVICE, FLUORESCENČNÁ VESTA, OCHRANNÉ OKULIARE ALEBO ŠTÍT

ZÁKLADNÉ OPATRENIA VODIČA

ZASTAVIŤ MOTOR.

ŽIADNY OTVORENÝ PLAMEŇ. NEFAJČIŤ.

OZNAČIŤ VOZOVKU A VAROVAŤ OSTATNÝCH JEJ UŽÍVATEĽOV A CHODCOV.

INFORMOVAŤ VEREJNOSŤ O NEBEZPEČENSTVE A RADIŤ JEJ ZDRŽOVAŤ SA NA NÁVETERNEJ STRANE.

INFORMOVAŤ POLÍCIU A HASIČOV ČO MOŽNO NAJSKÔR.

DODATOČNÉ A/ALEBO ZVLÁŠTNE OPATRENIA VODIČA

ÚNIK

UTESNITE NETESNOSŤ, AK JE TO BEZPEČNÉ.

V PRÍPADE, ŽE OBSAH PRENIKOL DO VODY, KANALIZÁCIE ALEBO PÔDY, UPOZORNITE POLÍCIU ALEBO HASIČOV.

POŽIAR

ZLIKVIDUJTE MENŠIE POŽIARE NA VOZIDLE, AK NEHROZÍ ŽIADNE RIZIKO.

NEPOKÚŠAŤ SA MANIPULOVAT' S OHŇOM, KTORÝ ZACHVÁTIL NÁKLAD.

PRVÁ POMOC

AK DOŠLO K VDÝCHNUTIU SPALÍN POŽIARU, VYHĽADAJTE LEKÁRA, ALEBO NAJBĽIŽŠIU NEMOCNICU.

DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE

POUŽÍVAJTE LEN NAJISKRIVEJŠIE PRÍSTROJE.

TIETO PRAVIDLÁ BOLI VYDANÉ PRACOVNOU SKUPINOU "INTERNATIONAL TRANSPORT REGULATIONS" EURÓPSKEJ ASOCIÁCIE VÝROBCOV PLYNOV (EIGA); USTANOVUJÚ PÍSANÉ INŠTRUKCIE PRE KA DÚ SKUPINU NEBEZPE NÝCH VECÍ PODĽA KAPITOLY 5.4.3. ADR.

IDENTIFIKAČNÉ ČÍSLO NEBEZPEČENSTVA
223
IDENTIFIKAČNÉ ČÍSLO
1038
1961
1966
1972
3138
3312

POKYNY PRE VODIČA PRE PRÍPAD NEHODY

NÁKLAD: 1072 KYSLÍK, STLAČENÝ, TRIEDA 2, 10, ADR

POVAHA NEBEZPEČENSTVA

SILNE PODPORUJE HORENIE.

KONTAKT S HORĽAVÝMI MATERIÁLMI MÔŽE SPÔSOBIŤ POŽIAR.

AK DÔJDE K STYKU S VYSOKOU KONCENTRÁCIOU PLYNU, ODEV SA RÝCHLO VZNIETI. PRI ABNORMÁLNO M NÁRASTE TEPLoty, TO ZN. PRI VYSTAVENÍ OTVORENÉMU OHŇU, DÔJDE K ZVÝŠENIU TLAKU S RIZIKOM ROZTRHNUTIA.

OSOBNÁ OCHRANA

OCHRANNÉ RUKAVICE, FLUORESCENČNÁ VESTA.

ZÁKLADNÉ OPATRENIA VODIČA

ZASTAVIŤ MOTOR.

ŽIADNY OTVORENÝ PLAMEŇ. NEFAJČIŤ.

OZNAČIŤ VOZOVKU A VAROVAŤ OSTATNÝCH JEJ UŽÍVATEĽOV A CHODCOV.

INFORMOVAŤ VEREJNOSŤ O NEBEZPEČENSTVE A RADIŤ JEJ ZDRŽOVAŤ SA NA NÁVETERNEJ STRANE.

INFORMOVAŤ POLÍCIU A HASIČOV ČO MOŽNO NAJSKÔR.

DODATOČNÉ A/ALEBO ZVLÁŠTNE OPATRENIA VODIČA

ÚNIK

AK JE VOZIDLO V UZATVORENOM PRIESTORE ALEBO MÁ NEPREMOKAVÚ PLACHTU, ZAISTITE PRED VSTUPOM ZODPOVEDAJÚCE ODVETRÁVANIE.

UTESNITE NETESNOSŤ, AK JE TO BEZPEČNÉ.

POŽIAR

ZLIKVIDUJTE MENŠIE POŽIARE NA VOZIDLE, AK NEHROZÍ ŽIADNE RIZIKO.

DOPORUČUJTE HASIČOM CHLADIŤ PREPRAVNÉ NÁDOBY, AK BOLI VYSTAVENÉ ABNORMÁLNYM TEPLOTÁM.

NEPOKÚŠAŤ SA MANIPULOVAT' S OHŇOM, KTORÝ ZACHVÁTIL NÁKLAD.

PRVÁ POMOC

DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE

TIETO PRAVIDLÁ BOLI VYDANÉ PRACOVNOU SKUPINOU "INTERNATIONAL TRANSPORT REGULATIONS" EURÓPSKEJ ASOCIÁCIE VÝROBCOV PLYNOV (EIGA); USTANOVUJÚ PÍSANÉ INŠTRUKCIE PRE KA DÚ LÁTKU PODĽA KAPITOLY 5.4.3. ADR.

POKYNY PRE VODIČA PRE PRÍPAD NEHODY

NÁKLAD: 1965 PROPÁN, TRIEDA 2, 2F, ADR

POVAHA NEBEZPEČENSTVA

HORĽAVINA; SPOLOČNE SO VZDUCHOM MÔŽE VYTVORIŤ VÝBUŠNÚ ZMES.
PRI ABNORMÁLNOU NÁRASTE TEPLoty, TO ZN. PRI VYSTAVENÍ OTVORENÉMU OHŇU,
DÔJDE K ZVÝŠENIU TLAKU S RIZIKOM ROZTRHNUTIA A VÝBUCHU.
NEBEZPEČENSTVO OMRZLÍN..
PLYN JE ŤAŽŠÍ NEŽ VZDUCH A ROZŠIRUJE SA PRI ZEMI.

OSOBNÁ OCHRANA

OCHRANNÉ RUKAVICE, FLUORESCENČNÁ VESTA, OCHRANNÉ OKULIARE ALEBO ŠTÍT.

ZÁKLADNÉ OPATRENIA VODIČA

ZASTAVIŤ MOTOR.
ŽIADNY OTVORENÝ PLAMEŇ. NEFAJČIŤ.
OZNAČIŤ VOZOVKU A VAROVAŤ OSTATNÝCH JEJ UŽÍVATEĽOV A CHODCOV.
INFORMOVAŤ VEREJNOSŤ O NEBEZPEČENSTVE A RADIŤ JEJ ZDRŽOVAŤ SA NA
NÁVETERNEJ STRANE.
INFORMOVAŤ POLÍCIU A HASIČOV ČO MOŽNO NAJSKÔR.

DODATOČNÉ A/ALEBO ZVLÁŠTNE OPATRENIA VODIČA

ÚNIK

AK JE VOZIDLO V UZATVORENOM PRIESTORE ALEBO MÁ NEPREMOKAVÚ PLACHTU,
ZAISTITE PRED VSTUPOM ZODPOVEDAJÚCE ODVETRAVANIE.
UTESNITE NETESNOSŤ, AK JE TO BEZPEČNÉ.
V PRÍPADE, ŽE OBSAH PRENIKOL DO VODY, KANALIZÁCIE ALEBO PÔDY, UPOZORNITE
POLÍCIU ALEBO HASIČOV.

POŽIAR

ZLIKVIDUJTE MENŠIE POŽIARE NA VOZIDLE, AK NEHZRÍ ŽIADNE RIZIKO.
DOPORUČUJTE HASIČOM CHLADIŤ PREPRAVNÉ NÁDOBY, AK BOLI VYSTAVENÉ
ABNORMÁLNYM TEPLOTÁM.
NEPOKÚŠAŤ SA MANIPULOVAT' S OHŇOM, KTORÝ ZACHVÁTIL NÁKLAD.

PRVÁ POMOC

AK DOŠLO K VDÝCHNUTIU SPALÍN POŽIARU, VYHLADAJTE LEKÁRA, ALEBO NAJBĽIŽŠIU
NEMOCNICU.

DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE

V PRÍPADE DOPRAVY V ZÁSOBNÍKOCH: POUŽÍVAJTE LEN NAJISKRIVEJŠIE PRÍSTROJE.

TIETO PRAVIDLÁ BOLI VYDANÉ PRACOVNOU SKUPINOU "INTERNATIONAL TRANSPORT
REGULATIONS" EURÓPSKEJ ASOCIÁCIE VÝROBCOV PLYNOV (EIGA); USTANOVUJÚ
PÍSANÉ INŠTRUKCIE PRE KA DÚ LÁTKU PODĽA KAPITOLY 5.4.3. ADR.

POKYNY PRE VODIČA PRE PRÍPAD NEHODY

NÁKLAD: 1001 ACETYLÉN, ROZPUSTENÝ, TRIEDA 2, 4F, ADR

POVAHA NEBEZPEČENSTVA

HORĽAVINA; SPOLOČNE SO VZDUCHOM MÔŽE VYTVORIŤ VÝBUŠNÚ ZMES.
PRI ABNORMÁLNOU NÁRASTE TEPLoty, TO ZN. PRI VYSTAVENÍ OTVORENÉMU OHŇU,
DÔJDE K ZVÝŠENIU TLAKU A ROZDELENIU ZMESI RIZIKOM ROZTRHNUTIA A VÝBUCHU.

OSOBNÁ OCHRANA

OCHRANNÉ RUKAVICE, FLUORESCENČNÁ VESTA.

ZÁKLADNÉ OPATRENIA VODIČA

ZASTAVIŤ MOTOR.

ŽIADNY OTVORENÝ PLAMEŇ. NEFAJČIŤ.

OZNAČIŤ VOZOVKU A VAROVAŤ OSTATNÝCH JEJ UŽÍVATEĽOV A CHODCOV.

INFORMOVAŤ VEREJNOSŤ O NEBEZPEČENSTVE A RADIŤ JEJ ZDRŽOVAŤ SA NA
NÁVETERNEJ STRANE.

INFORMOVAŤ POLÍCIU A HASIČOV ČO MOŽNO NAJSKÔR.

DODATOČNÉ A/ALEBO ZVLÁŠTNE OPATRENIA VODIČA

ÚNIK

AK JE VOZIDLO V UZATVORENOM PRIESTORE ALEBO MÁ NEPREMOKAVÚ PLACHTU,
ZAIŠTITE PRED VSTUPOM ZODPOVEDAJÚCE ODVETRAVANIE.

UTESNITE NETESNOSŤ, AK JE TO BEZPEČNÉ.

V PRÍPADE, ŽE OBSAH PRENIKOL DO VODY, KANALIZÁCIE ALEBO PÔDY, UPOZORNITE
POLÍCIU ALEBO HASIČOV.

POŽIAR

ZLIKVIDUJTE MENŠIE POŽIARE NA VOZIDLE, AK NEHROZÍ ŽIADNE RIZIKO.

DOPORUČUJTE HASIČOM CHLADIŤ PREPRAVNÉ NÁDOBY, AK BOLI VYSTAVENÉ
ABNORMÁLNYM TEPLOTÁM.

UPOZORNITE HASIČOV, ŽE K EXPLÓZIÍ A ROZTRHNUTIU NÁDOBY MÔŽE DÔJSŤ
NIEKOĽKO HODÍN PO ZAHRIATÍ PREPRAVNEJ NÁDOBY.

NEPOKÚŠAŤ SA MANIPULOVAT' S OHŇOM, KTORÝ ZACHVÁTIL NÁKLAD.

PRVÁ POMOC

AK DOŠLO K VDÝCHNUTIU SPALÍN POŽIARU, VYHĽADAJTE LEKÁRA, ALEBO NAJBĽIŽŠIU
NEMOCNICU.

DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE

V PRÍPADE TRANSPORTU V BATÉRIOVÝCH VOZOCH ALEBO VIAC PRVKOVÝCH PLYNOVÝCH
ZÁSOBNÍKOCH: POUŽÍVAJTE LEN NAJISKRIVEJŠIE PRÍSTROJE.

TIETO PRAVIDLÁ BOLI VYDANÉ PRACOVNOU SKUPINOU "INTERNATIONAL TRANSPORT
REGULATIONS" EURÓPSKEJ ASOCIÁCIE VÝROBCOV PLYNOV (EIGA); USTANOVUJÚ
PÍSANÉ INŠTRUKCIE PRE KA DÚ LÁTKU PODĽA KAPITOLY 5.4.3. ADR.

POKYNY PRE VODIČA PRE PRÍPAD NEHODY

NÁKLAD: 1049 VODÍK, STLAČENÝ, TRIEDA 2, 1F, ADR

POVAHA NEBEZPEČENSTVA

HORĽAVINA; SPOLOČNE SO VZDUCHOM MÔŽE VYTVORIŤ VÝBUŠNÚ ZMES.
PRI ABNORMÁLNOU NÁRASTE TEPLoty, TO ZN. PRI VYSTAVENÍ OTVORENÉMU OHŇU,
DÔJDE K ZVÝŠENIU TLAKU S RIZIKOM ROZTRHNUTIA A VÝBUCHU.
PLAMEŇ NIE JE VIDITEĽNÝ.

OSOBNÁ OCHRANA

OCHRANNÉ RUKAVICE, FLUORESCENČNÁ VESTA

ZÁKLADNÉ OPATRENIA VODIČA

ZASTAVIŤ MOTOR.

ŽIADNY OTVORENÝ PLAMEŇ. NEFAJČIŤ.

OZNAČIŤ VOZOVKU A VAROVAŤ OSTATNÝCH JEJ UŽÍVATEĽOV A CHODCOV.

INFORMOVAŤ VEREJNOSŤ O NEBEZPEČENSTVE A RADIŤ JEJ ZDRŽOVAŤ SA NA
NÁVETERNEJ STRANE.

INFORMOVAŤ POLÍCIU A HASIČOV ČO MOŽNO NAJSKÔR.

DODATOČNÉ A/ALEBO ZVLÁŠTNE OPATRENIA VODIČA

ÚNIK

AK JE VOZIDLO V UZATVORENOM PRIESTORE ALEBO MÁ NEPREMOKAVÚ PLACHTU,
ZAJISTITE PRED VSTUPOM ZODPOVEDAJÚCE ODVETRÁVANIE.

UTEŠNITE NETESNOSŤ, AK JE TO BEZPEČNÉ.

POŽIAR

ZLIKVIDUJTE MENŠIE POŽIARE NA VOZIDLE, AK NEHROZÍ ŽIADNE RIZIKO.

DOPORUČUJTE HASIČOM CHLADIŤ PREPRAVNÉ NÁDOBY, AK BOLI VYSTAVENÉ
ABNORMÁLNYM TEPLOTÁM.

NEPOKÚŠAŤ SA MANIPULOVAT' S OHŇOM, KTORÝ ZACHVÁTIL NÁKLAD.

PRVÁ POMOC

DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE

V PRÍPADE TRANSPORTU V BATÉRIOVÝCH VOZOCH ALEBO VIAC PRVKOVÝCH PLYNOVÝCH
ZÁSOBNÍKOCH: POUŽÍVAJTE LEN NAJISKRIVEJŠIE PRÍSTROJE.

TIETO PRAVIDLÁ BOLI VYDANÉ PRACOVNOU SKUPINOU "INTERNATIONAL TRANSPORT
REGULATIONS" EURÓPSKEJ ASOCIÁCIE VÝROBCOV PLYNOV (EIGA); USTANOVUJÚ
PÍSANÉ INŠTRUKCIE PRE KA DÚ LÁTKU PODĽA KAPITOLY 5.4.3. ADR.