

## označenie

### označenie podľa ADR

UN 1956, zmes stlačerných plynov,  
n.a.g., 2.2  
trieda 2, 1A

### označenie nádoby



rameno:  
svietivo zelená

## dôležité vlastnosti

Bezfarebná zmes stlačerných plynov bez zápachu, pôsobiaca dusivo, ťažšia ako vzduch.

### bezpečnostné symboly



stlačený plyn

### fyzikálne vlastnosti

hustota plynu pri 0°C a 1,013 baroch: 1,78 kg/m<sup>3</sup>

pomer hustoty k hustote vzduchu: 1,388

Ďalšie informácie sú uvedené na KBU číslo \*-CO2-O2-AR-01

## ventily / armatúry

### prípoj na ventil

200 bar: podľa DIN477 č.6 W21,8 x 1/14"  
300 bar: ISO 5145 Nr. 1: W 30 x 2

### odporúčané armatúry

Spectrotec Constant 2000



## špecifikácie / forma dodávok

		Ferroline C6 X1	
Zloženie :			
Ar	=	90,0	Vol.-%
O2	=	1,0	Vol.-%
CO2	=	6,0	Vol.-%
Nádoba / obsah			
F 20 200 bar		4,4	m <sup>3</sup>
F 20 300 bar		6,3	m <sup>3</sup>
F 50 200 bar		11,0	m <sup>3</sup>
Zv 12 * F 50 200 bar		132,5	m <sup>3</sup>

tolerancia +/- 10% rel.