

označenie

označenie podľa ADR

UN 1956, stlačená zmes plynov,
n.a.g., 2.2
trieda 2, 1A

označenie nádoby



rameno:
svietivo zelená

dôležité vlastnosti

Bezfarebný stlačený plyn bez zápachu, pôsobiaci dusivo, ťažší ako vzduch

bezpečnostné symboly



stlačený plyn

fyzikálne vlastnosti

hustota plynu pri 0°C a 1,013 baroch: 1,79 kg/m³

pomer hustoty k hustote vzduchu: 1,388

Ďalšie informácie sú uvedené na KBU číslo *-CO2-O2-AR-01

ventily / armatúry

prípoj na ventil

200 bar: W 21,8 x /14"
300 bar: ISO 5145 Nr. 1: W 30 x 2

odporúčané armatúry

Spectrotec Constant 2000



špecifikácie / forma dodávok

		Ferroline C15 X5	
Zloženie :			
Ar	=	80,0	Vol.-%
O2	=	5,0	Vol.-%
CO2	=	15,0	Vol.-%
Nečistoty			
Nádoba / obsah			
F 10 200 bar		2,3	m ³
F 20 200 bar		4,7	m ³
F 50 200 bar		11,6	m ³

tolerancia +/- 10% rel.