

## označenie

### označenie podľa ADR

UN 1956, stlačená zmes plynov,  
n.a.g., 2.2  
trieda 2, 1A

### označenie nádoby



rameno:  
svietivo zelená

## dôležité vlastnosti

Bezfarebný stlačený plyn bez zápachu, pôsobiaci dusivo, ťažší ako vzduch

### bezpečnostné symboly



stlačený plyn

### fyzikálne vlastnosti

hustota plynu pri 0°C a 1,013 baroch: 1,77 kg/m<sup>3</sup>

pomer hustoty k hustote vzduchu: 1,369

Ďalšie informácie sú uvedené na KBU číslo \*-O2-AR-01

## ventily / armatúry

### prípoj na ventil

200 bar: W 21,8 x 1/14"  
300 bar: ISO 5145 Nr. 1: W 30 x 2

### odporúčané armatúry

Spectrotec Constant 2000



## špecifikácie / forma dodávok

		Ferroline X4	
Zloženie :			
Ar	=	96	Vol.-%
O2	=	4,0	Vol.-%
Nádova / obsah			
F 10 200 bar		2,1	m <sup>3</sup>
F 20 200 bar		4,3	m <sup>3</sup>
F 50 200 bar		10,7	m <sup>3</sup>
B 12 * F 50 200 bar		128,5	m <sup>3</sup>

tolerancia +/- 10% rel.