

## označenie

## označenie podľa ADR

UN 1956, zmes stlačených plynov,  
n.a.g., 2.2  
trieda 2, 1A

## označenie nádoby



rameno:  
svietivo zelená

## dôležité vlastnosti

Bezfarebná zmes stlačených plynov bez zápachu, pôsobiaca dusivo,  
ťažšia ako vzduch

## bezpečnostné symboly



stlačený plyn

## fyzikálne vlastnosti

hustota plynu pri 0°C a 1,013 baroch: 1,78 kg/m<sup>3</sup>

pomer hustoty k hustote vzduchu: 1,377

Ďalšie informácie sú uvedené na KBU číslo \*-O2-AR-01

## ventily / armatúry

## prípoj na ventil

200 bar: podľa DIN477 č.6 : W21,8 x 1/14"  
300 bar: ISO 5145 Nr. 1: W 30 x 2

## odporúčané armatúry

Spectrotec Constant 2000



## špecifikácie / forma dodávok

		Inoxline X1	
<b>Zloženie</b>			
Ar	=	99	Vol.-%
O <sub>2</sub>	=	1,0	Vol.-%
<b>Nádoba / obsah</b>			
F 10 200 bar		2,1	m <sup>3</sup>
F 20 200 bar		4,3	m <sup>3</sup>
F 50 200 bar		10,7	m <sup>3</sup>
B 12 * F 50 200 bar		128,6	m <sup>3</sup>

tolerancia +/- 10% rel.