

STROJNÉ REZACIE HORÁKY

PRE AUTOMATICKÉ REZACIE PROCESY

Strojný rezací horák pre Kruhové drážkované trysky, trojhadicový

MS 832

Označenie	Dĺžka	Obj. číslo typ A	Obj. číslo typ PMYE	Kat.-Nr.
MS 832 / 110	110 mm	716.11147	716.11148	005
	160 mm	716.11149	716.11150	005
	250 mm	716.11127	716.11142	005

Priemer tela rezacieho horáka **MS 832** : 32 mm / Rezací rozsah do hrúbky 300 mm

Pre nasledovné páliace stroje :

MINISEC, SECATOR, CORTA, STATOSEC, MULTISEC, OMNIMAT, SICOMAT, CORTINA, SANCUT, COMCUT, EASYTHERM

Typ A pre Horľavý plyn Acetylen / **Typ PMYE** pre horľavý plyn Propan, Zemný plyn, Mapp, Ethylen



Strojný rezací horák pre Kruhové drážkované trysky, trojhadicový, s ozubeným hrebeňom pre korigovanie výšky zdvihu horáka

MS 832

Označenie	Dĺžka	Obj. číslo typ A	Obj. číslo typ PMYE	Kat.-Nr.
MSZ 832 / 320	320 mm	716.11170	716.11171	005
MSZ 832 / 110	110 mm	716.51787	716.51788	005

Priemer tela rezacieho horáka **MS 832** : 32 mm / Rezací rozsah do hrúbky 300 mm

Pre nasledovné páliace stroje : **CORTA SM**

Pre nasledovné prenosné páliace stroje : **PORTACUT, TURBOCUT**

Typ A pre Horľavý plyn Acetylen / **Typ PMYE** pre horľavý plyn Propan, Zemný plyn, Mapp, Ethylen



STROJNÉ REZACIE HORÁKY

PRE AUTOMATICKÉ REZACIE PROCESY

Strojný rezací horák pre Kruhové drážkované trysky, trojhadicový, systém rýchlej výmeny dýz bez náradia

MS 932

Označenie	Dĺžka	Obj. číslo typ A	Obj. číslo typ PMYE	Kat.-Nr.
MS 932 / 110	110 mm	716.11412	716.11413	005
MS 932 / 160	160 mm	716.11414	716.11415	005
MS 932 / 250	250 mm	716.11315	716.11317	005

Priemer tela rezacieho horáka : 32 mm / Rezací rozsah do hrúbky 300 mm

- patentovaný systém rýchlej výmeny dýz, rezacie i nahrievacie dýzy je možné jednoducho bez námahy uvoľniť a vymeniť rukou bez použitia náradia • dlhšia životnosť dýz vďaka patentovanej konštrukcii sa minimalizuje riziko spätného šľahu • štandardná masívna nahrievacia dýza s dlhou životnosťou pre všetky druhy horľavých plynov • výrazné zníženie času na obsluhu výmeny trysiek •

Pre nasledovné páliace stroje :

MINISEC, SECATOR, CORTA, STATOSEC, MULTISEC, OMNIMAT, SICOMAT, CORTINA, SANCUT, COMCUT, EASYTHERM

Typ A pre Horľavý plyn Acetylen / **Typ PMYE** pre horľavý plyn Propan, Zemný plyn, Mapp, Ethylen



Strojný rezací horák pre Kruhové drážkované trysky, trojhadicový, systém rýchlej výmeny dýz bez náradia

MS 932

Označenie	Dĺžka	Obj. číslo typ A	Obj. číslo typ PMYE	Kat.-Nr.
MSZ 932 / 320	320 mm	716.11410	716.11411	005

Priemer tela rezacieho horáka : 32 mm / Rezací rozsah do hrúbky 300 mm

- patentovaný systém rýchlej výmeny dýz, rezacie i nahrievacie dýzy je možné jednoducho bez námahy uvoľniť a vymeniť rukou bez použitia náradia • dlhšia životnosť dýz vďaka patentovanej konštrukcii sa minimalizuje riziko spätného šľahu • štandardná masívna nahrievacia dýza s dlhou životnosťou pre všetky druhy horľavých plynov • výrazné zníženie času na obsluhu výmeny trysiek •

Pre nasledovné páliace stroje :

MINISEC, SECATOR, CORTA, STATOSEC, MULTISEC, OMNIMAT, SICOMAT, CORTINA, SANCUT, COMCUT, EASYTHERM

Typ A pre Horľavý plyn Acetylen / **Typ PMYE** pre horľavý plyn Propan, Zemný plyn, Mapp, Ethylen



STROJNÉ REZACIE HORÁKY

PRE AUTOMATICKÉ REZACIE PROCESY

MS 3450 / 250

4-hadicový strojný rezací horák s integrovaným elektronickým zapáľovaním, pre kruhové rezacie trysky



Označenie	Dĺžka	Obj. číslo typ A	Obj. číslo typ PMYE	Kat.-Nr.
MS 3450 / 250	250 mm	716.51310	716.51320	005

Priemer tela rezacieho horáka: 45 mm / Rezací rozsah do hrúbky 300 mm

Pre nasledovné páliace stroje :
CORTA, STATOSEC, OMNIMAT

Tento horák nie je možné pripojiť na trojhadicový systém pal. stroja !

Typ A pre Horľavý plyn Acetylen / **Typ PMYE** pre horľavý plyn Propan, Zemný plyn, Mapp, Ethylen

MS 3452 / 250

4-hadicový strojný rezací horák s integrovaným elektronickým zapáľovaním, pre kruhové rezacie trysky



Označenie	Dĺžka	Obj. číslo typ A	Obj. číslo typ PMYE	Kat.-Nr.
MS 3452 / 250	250 mm	716.11010	716.11011	005

Priemer tela rezacieho horáka : 45 mm / Rezací rozsah do hrúbky 300 mm

Pre nasledovné páliace stroje :
CORTA, STATOSEC, OMNIMAT, CORTINA, COMCUT, EASYTHERM

Tento horák nie je možné pripojiť na trojhadicový systém pal. stroja !



Zapaľovanie für A/PMYE

pre MS 3452 / 60 Hz	716.11489	005
---------------------	-----------	-----

Typ A pre Horľavý plyn Acetylen / **Typ PMYE** pre horľavý plyn Propan, Zemný plyn, Mapp, Ethylen

STROJNÉ REZACIE HORÁKY

PRE AUTOMATICKÉ REZACIE PROCESY

MSID 100 K

Strojný rezací horák pre zmiešacie trysky, trojhadicový, pripojovacie tesnenie 30°



Označenie	Dĺžka	Obj. číslo typ A/PMYE	Kat.-Nr.
MSID 100 K-A/PMYE	100 mm	716.51356	005

Priemer tela rezacieho horáka : 14 mm / Rezací rozsah do hrúbky 300 mm

Pre nasledovné páliace stroje :
OMNIMAT (s automatickým úkosovacím zariadením resp. pre trojhorákový agregát DAFL)

Typ A / PMYE pre horľavý plyn Acetylen, Propan, Zemný plyn, Mapp, Ethylen

Strojný rezací horák pre zmiešacie trysky, trojhadicový, pripojovacie tesnenie 30°

MSID 110 - 450

Označenie	Dĺžka	Obj. číslo typ A/PMYE	€/ks
MSID 110-A/PMYE	100 mm	554.90230	
MSID 160-A/PMYE	160 mm	554.90210	
MSID 180-A/PMYE	180 mm	554.90200	
MSID 250-A/PMYE	250 mm	716.51241	755,00
MSID 450-A/PMYE	450 mm	716.51082	

Priemer tela rezacieho horáka : 32 mm / Rezací rozsah do hrúbky 300 mm (MSID 450: do 500 mm)

Pre nasledovné páliace stroje :
MULTISEC, OMNIMAT, SICOMAT

Typ A / PMYE pre horľavý plyn Acetylen, Propan, Zemný plyn, Mapp, Ethylen



Strojný rezací horák pre zmiešacie trysky, trojhadicový, pripojovacie tesnenie 30° s ozubeným hrebeňom pre korigovanie výšky zdvihu horáka

MSIDZ 160

Označenie	Dĺžka	Obj. číslo typ A/PMYE	Kat.-Nr.
MSIDZ 160-A/PMYE	160 mm	554.90220	005
MSIDZ 110-A/PMY *	110 mm	716.51789	005

*** pre prenosné páliace zariadenia PORTACUT, TURBOCUT**

Priemer tela rezacieho horáka : 32 mm / Rezací rozsah do hrúbky 300

Pre nasledovné páliace stroje :
MULTISEC, OMNIMAT, SICOMAT

Typ A / PMYE pre horľavý plyn Acetylen, Propan, Zemný plyn, Mapp, Ethylen



STROJNÉ REZACIE HORÁKY

PRE AUTOMATICKÉ REZACIE PROCESY

Strojný trojhadicový rezací horák, robustné prevedenie, pre rezanie veľkých hrúbok mat, zmiešavanie plynov mimo dýzu, pripojovacie tesnenie 30°

MSAP 6320

Označenie	Dĺžka	Obj. číslo typ A/PMYE	Kat.-Nr.
MSAP 6320	250 mm	716.11104	005

Priemer tela rezacieho horáka : 32 mm / Rezací rozsah do hrúbky 600 mm

Pre nasledovné páliace stroje :

SECATOR, CORTA, CORTINA, STATOSET, MULTISEC, OMNIMAT, SICOMAT, SCANCUT, COMCUT, EASYTHERM

Typ PMYE pre horľavý plyn, Propan, Zemný plyn, Mapp, Ethylen



MSD 250

Strojný rezací horák pre zmiešacie trysky, trojhadicový, pripojovacie tesnenie 30°



Označenie	Dĺžka	Obj. číslo typ A/PMYE	Kat.-Nr.
MSD 250-A/PMY	250 mm	716.01365	005

Priemer tela rezacieho horáka : 32 mm

Rezací rozsah pri pálení Acetylénom: 100 - 500 mm

Rezací rozsah pri pálení Propan / Methan / Mapp: 100 - 600 mm

Pre nasledovné páliace stroje :

SECATOR, CORTA, CORTINA, STATOSEC, MULTISEC, OMNIMAT, SICOMAT, SCANCUT, COMCUT, EASYTHERM

Pre horľavý plyn: Acetylen oder Propan, Methan, Mappn

STROJNÉ REZACIE HORÁKY

PRE AUTOMATICKÉ REZACIE PROCESY

2- HORÁK NA REZANIE PÁSNIC

Príslušenstvo pre strojný rezací horák MS 832 / MS 932



Označenie	Pre rozpätie šírky pásnic	Rozsah hrúbky rezu	Obj. č.	Kat.-Nr.
Horák na rezanie pásnic MS 832 Pre kruhové dýzy	30 - 400 mm	3 - 60 mm	716.51155	005



Horák na rezanie pásnic MS 932 Pre kruhové dýzy	30 - 400 mm	3 - 60 mm	716.11322	005
--	-------------	-----------	-----------	-----

Prídavné zariadenie na zníženie časových strát pri rezaní pásnic.

Pre horľavý plyn Acetylen alebo Propan, Zemný plyn, Mapp, Ethylen.

ÚKOSOVACIA HLAVA PRE STROJNÝ HORÁK

Príslušenstvo pre strojný rezací horák MS 832 / MS 932



Označenie	Uhol st. min - max	Rozsah hrúbky rezu	Obj. č.	Kat.-Nr.
Úkosovacia hlava pre strojný horák MS 832 Pre kruhové dýzy	± 90°	3 - 300 mm	716.51295	005



Úkosovacia hlava s predohrievacou tryskou pre strojný horák MS 832 Pre kruhové dýzy	± 90°	3 - 300 mm	716.52032	005
--	-------	------------	-----------	-----



Úkosovacia hlava pre strojný horák MS 932 Pre cylindrické dýzy	± 90°	3 - 300 mm	716.11425	005
---	-------	------------	-----------	-----

Doplňkové príslušenstvo na rezanie úkosov v pozdĺžnom a priečnom smere

Pre horľavý plyn Acetylen alebo Propan, Zemný plyn, Mapp, Ethylen.

STROJNÉ REZACIE HORÁKY

PRE AUTOMATICKÉ REZACIE PROCESY

Dvojhadicový strojný rezací horák

QUICKY

Označenie	Pre typ dýz	Obj. číslo typ A	Obj. číslo typ PMYE	Kat.-Nr.
QUICKY A / QUICKY PMYE	Kruhové – drážkované dýzy	540.93330	545.93330	005
QUICKYA/ PMYE	Zmiešavacie dýzy	716.11040	716.11040	005



Rezací rozsah : do 100 mm

Pre prenosné rezacie Zariadenie QUICKY
S ovládacím ventilom pre rezací kyslík, poistkami a opancierovanými hadicami.

Typ A pre Horľavý plyn Acetylen / **Typ PMYE** pre horľavý plyn Propan, Zemný plyn, Mapp, Ethylen

Príslušenstvo pre strojní horák typ MS

VZDUCHOVÁ CLONA

Označenie	Obj. číslo	Kat.-Nr.
Vzduchová clona	716.51251*	005
Stlačený vzduch - uzatvárací ventil G 1/4"	718.00668*	005

Prídavné zariadenie pre rezanie tenkých plechov.



MONOBLOKOVÉ VENTILY

Príslušenstvo pre strojný rezací horák MS 832 / MS 932



Označenie	Pripojenie	Obj. číslo	Kat.-Nr.
Nahrievací kyslík	G 1/4", DN 6	718.00500	005
Rezací kyslík	G 3/8", DN 9	718.00501	005
Horľavý plyn	G 3/8" LH, DN 9	718.00502	005

MS / MSID / MSAP

Bezpečnostné poistky pre strojné rezacie horáky



Druh plynu	Pripojenie	Pracovný tlak bar	Obj. číslo	Kat.-Nr.
Nahrievací kyslík	G 1/4"	15	0.647.583	005
Rezací kyslík	G 3/8"	15	0.647.584	005
Horľavý plyn	G 3/8" LH	5,0	0.346.364	005

STROJNÉ REZACIE HORÁKY

PRE AUTOMATICKÉ REZACIE PROCESY