



Rukoväť kyslíkovej kopije



Trubky Kyslíkovej Kopije plnené Grisintom

Kyslíková kopija

Určená pre ručné rezanie, delenie a dierovanie ťažko spracovateľných rozmerných železných a neželezných materiálov

Pre extrémne nasadenie

- Spracovanie veľkých oceľových blokov, dná z hutných konvertorov, veľké zhľuky strusky, najmä v oceliarnach
- Delenie železo- betónu, kamenných blokov, nereze, zliatin liatiny, atď...
- Delenie nadrozmerných oceľových ingotov, vychladnutých vsádzok na tavenie z akéhokoľvek materiálu

Rukoväť O2 kopije

BRH

Označenie	Pripojenie hadice k rukoväti	Obj. číslo	Kat. Nr.
BRH 1/4 pre pripojenie trubiek rozmeru 1/4	G3/8RH	716.14116	
BRH 3/8 pre pripojenie trubiek rozmeru 3/8	G3/8RH	716.14117	
BRH 1/2 pre pripojenie trubiek rozmeru 1/2	G3/8RH	ohne Sachnummer	

DG 91 UA - POISTKA

Vysokoprietoková bezpečnostná, protiexpozívna poistka pre rukoväte horákov a O2-kopije



Plyn	Pripojenie	Pracovný tlak (max.)	Obj. č.	Kat. Nr.
Kyslík	G 3/8" RH	15	0.463.373	

Bezpečnostné elementy: Tlakový spätný uzatvárací ventil
Protiexpozívna zhášacia vložka

Nízka hmotnosť, kompaktná a robustná konštrukcia

Vysokoprietokové hadicové pripojenie

Hadicový nátrubok s prevlečnou maticou PN 40 , podľa normy EN 560

Označenie	Pripojenie / DN hadice	Obj. číslo	Kat. Nr.
Kompletné hadicové šróbenie pre hadice s priemerom DN11-12	G3/8RH / DN 11-12	471.42101	
Kompletné hadicové šróbenie pre hadice s priemerom DN10	G3/8RH / DN 10	700.50130 + 471.40090	

Vysokoprietoková hadica

Označenie – rozmer	Dĺžka met.	Obj. číslo	Kat. Nr.
Kyslík DN10x3,5 mm	1,0 m	GOX-DN10	
Kyslík DN12x3,5 mm	1,0 m	GOX-DN12	

Trubky pre O2 Kopiju

Označenie – rozmer vstupu do otvoru rukoväte	Dĺžka met.	Obj. číslo	Kat. Nr.
Brennrohr - 1/4	3,0 m	0.463.0143	
Brennrohr - 3/8	3,0 m	0.463.0383	
Brennrohr - 3/8	4,0 m	0.463.0384	
Brennrohr - 3/8	6,0 m	0.463.0386	
Brennrohr - 1/2	3,0 m	0.463.0123	

Hadicové spony

Označenie	Pripojenie / DN hadice	Obj. číslo	Kat. Nr.
Hadicová spona pre hadice s priemerom DN10	DN 10X3,5	HSOET16,6	
Hadicová spona pre hadice s priemerom DN12	DN 12X3,5	HSOET18,6-19,5	

Vystredenie rukoväte O2-kopije, Vysokoprietokové redukčné ventily, Príslušenstvo

Označenie	Obj. číslo	Kat. Nr.
Ersatzspannhülse ESPH 1/4, vystredenie vnútra rukoväte mosadz-guma	716.14118	
Ersatzspannhülse ESPH 3/8, vystredenie vnútra rukoväte mosadz-guma	716.14119	
Ersatzspannhülse ESPH 1/2, vystredenie vnútra rukoväte mosadz-guma	Ohne schsnm	
Vysokoprietokový redukčný ventil pre kyslík U 13 F 200/10 bar W21,8x1/14 -- G 1/2", DN 9-10	717.09109	
Vysokoprietokový redukčný ventil pre kyslík U 13 F 200/20 bar W21,8x1/14 -- G 1/2", DN 9-10	717.09110	
Komplet Šróbenie pre redukčný ventil U13F, Kyslík G1/2 RH pre hadicu DN10-11-12-13	286.256 + 749.111 + 471.40230 + 702.03581	
Redukčný ventil CONSTANT 2000 pre kyslík 200/20 bar W21,8x1/14 -- G 1/4"	716.20272	
Komplet Šróbenie pre redukčný ventil CONSTANT 2000, Kyslík 200 / 20 bar, G1/4 RH pre hadicu DN10-11	471.41701	













Doporučené ochranné oblečení



Doporučené príslušenstvo k práci s Kyslíkovou kopijou

- Pancierová kyslíková hadica s minimálnym vnútorným priemerom 12 mm
- Vysokoprietokový redučný ventil pre kyslík (U 13 F), vysokoprietoková, bezpečnostná, protiexplozívna, spätná klapka
- Solídne pokovené a žiaruvzdorné ochranné oblečenie a doplnky

