

Prémiová kvalita „ORIGINAL MESSER“

HADICE
MESSER PREMIUM GRADE

Označenie	DN hadice / hrúbka steny	Obj.č.	Balenie	€/m
Hadica Kyslík (modrá)	6x5 mm	051.01010	50 m	2,29
Hadica Acetylen, (červená) 8x3,5mm		051.00040	50 m	2,19



Iné rozmery hadíc dostupné na dopyt
Atest 3.1, 20 BAR, EN559, certifikácia KTA 1401

- hladko ťahaný bezdrážkový povrch hadice, aby sa eliminovalo zachytávanie rôznych masntôt, ktoré časom v drážkach naleptávajú povrch, ako aj zachytávaniu nečistôt alebo ostrých častíc
- Minimalizovanie ulpievania žeravej strusky pri pálení pri výrobe sa používa kaučuk najvyššej kvality bez doplnkových prímiesí (mleté sklo, piesok), ktoré by znižovali kvalitatívne vlastnosti konečného produktu
- O2 hadica je pre čo najvyššiu bezpečnosť a životnosť, vyrobená v hrúbke steny 5 mm !
- schválené pre nasadenie v Jadrovej Energetike a im príbuzných zariadeniach, certifikátom KTA 1401

* Možná výroba hadicových sád rôznych dĺžok a priemerov, *
osadené šróbením podľa akejkoľvek požiadavky zákazníka
aj s pancierovým opletom v nerezovom resp. ocelovom prevedení.



DVOJITÉ HADICE

DVOJITÉ HADICE STANDARD + PREMIUM GRADE

Označenie	DN hadice / hrúbka steny	Obj.č.	Balenie	€/m
Dvojitá hadica Kyslík + Acetylen STANDARD QUALITY	6x3,5 / 8x3,5	987.O2-A	50 m	2,29
Dvojitá hadica Kyslík + Acetylen PREMIUM QUALITY	6x5 / 9x3,5	SEM 987.O2-A	40 m	4,29



Iné rozmery hadíc dostupné na dopyt
Atest 3.1, 20 BAR, EN559

SK Hadicové spony pre Autogenne hadice



Popis položky	Rozsah	Obj.č.	€/m
SK hadicová spona 10-16 mm celonerez, šírka pásky 9 mm, pre hadice DN 6-8	10-16 mm	W4.0776SK	0,89
SK hadicová spona 10-16 mm páska nerez 9 mm, domček pozink, pre hadice DN 6-8	10-16 mm	W2.0776SK	0,45
MESSER STABIL hadicová spona 10-16-18 mm celonerez, šírka pásky 4 mm, mini domček, pre hadice DN 6-8-10	10-16-18 mm	0.462.961	0,99